

Cockpit Frame 拡大図 (1:12.5)

Φ110 CFRP [90/0/0/±45/±45/0/0/90]

Φ60 CFRP [90/0/±45/0/±45/0/0/90]

Φ45 CFRP [0/±45/±45/±45/±45/±45/0/90]

Φ60 CFRP [90/0/±45/0/±45/0/0/90]

ローラーチェーン KCM25

発泡ポリプロピレン(緩衝材)

Φ60 CFRP [90/0/0/±45/±45/0/0/90]

Φ60 CFRP [90/0/0/±45/±45/0/0/90]

Φ60 CFRP [90/0/0/±45/±45/0/0/90]

自転車用チェーン 10s

2036

各時パイロット姿勢

待機時・発進時

3.5°

c

Φ20 CFRP [0/±45/0/90]

Φ40 CFRP [0/±45/±45/0/90]

Φ50 CFRP [0/0/±45/0/±45/0/0/90]

Φ90 CFRP [0/±45/0/±45/0/0/±45/0/90]

Φ100 CFRP [0/0/0/±45/0/0/0/±45/0/0/90]

Φ110 CFRP [0/0/0/±45/0/0/0/±45/0/0/90]

Φ130 CFRP [0/0/0/±45/0/0/±45/0/0/90]

Φ65 CFRP [0/0/±45/0/±45/0/±45/0/90]

2800 3300 3700 4000 3700 4000 39000

4300

Φ45 CFRP [0/0/0/±45/±45/0/0/90]

Φ40 CFRP [0/0/±45/0/0/90]

Φ100 CFRP [0/0/±45/0/0/±45/0/0/90]

1100

650

10112

3350

900

1000

1200

Φ40 CFRP [0/0/±45/0/0/90]

Φ45 CFRP [0/0/0/±45/±45/0/0/90]

6880

5640

2332

ネット

厚さ0.2 PET

厚さ0.3 PET

機体スペック

重量		主翼		水平尾翼		垂直尾翼		プロペラ	
搭載者重量[kg]	60.0	翼面積[m²]	51.33	翼面積[m²]	3.99	翼面積[m²]	3.65	回転半径[m]	1.731
搭載者重量[kg]	65.0	翼幅[m]	39.00	翼幅[m]	4.30	翼幅[m]	3.35	回転数[rpm]	190
機体重量[kg]	80.1	空力平均翼弦[m]	1.40	モーメントアーム[m]	5.64	モーメントアーム[m]	6.88	出力[W]	469
全備重量[kg]	205.1	アスペクト比	29.63	静ボリューム比	0.31	静ボリューム比	0.0125	使用翼型	DAE51, GEMINI
機体速度		翼面荷重[kg]	4.00	動ファクター比	1.264	動ファクター比	0.0022		
設定機速[m/s]	8.1	使用翼型	DAE11, DAE21 DAE31	使用翼型	naca0009	使用翼型	naca0012		

4300

Φ45 CFRP [0/0/0/±45/±45/0/0/90]

Φ40 CFRP [0/0/±45/0/0/90]

Φ100 CFRP [0/0/±45/0/0/±45/0/0/90]

1100

650

10112

3350

900

1000

1200

Φ40 CFRP [0/0/±45/0/0/90]

Φ45 CFRP [0/0/0/±45/±45/0/0/90]

6880

5640

2332

ネット

厚さ0.2 PET

厚さ0.3 PET

絆

Φ内径 CFRP [積層構成] を表す

S-170 "Nexus"

設計	世安 功明	パイロット	高木 暁史	高橋 拓也
日付	2011.2.23	製図	T. B. T_DW	尺度 1:25
芝浦工業大学				
Team Birdman Trial				
所 属				

重量		主翼		水平尾翼		垂直尾翼		プロペラ	
搭載者重量[kg]	60.0	翼面積[m ²]	51.33	翼面積[m ²]	3.99	翼面積[m ²]	3.65	回転半径[m]	1.731
搭載者重量[kg]	65.0	翼幅[m]	39.00	翼幅[m]	4.30	翼幅[m]	3.35	回転数[rpm]	190
機体重量[kg]	80.1	空力平均翼弦[m]	1.40	モーメントアーム[m]	5.64	モーメントアーム[m]	6.88	出力[W]	469
全備重量[kg]	205.1	アスペクト比	29.63	静ボリューム比	0.31	静ボリューム比	0.0125	使用翼型	DAE51, GEMINI
機体速度		翼面荷重[kg]	4.00	動ファクター比	1.264	動ファクター比	0.0022		
設定機速[m/s]	8.1	使用翼型	DAE11, DAE21 DAE31	使用翼型	naca0009	使用翼型	naca0012		

各時パイロット姿勢

待機時・発進時

C

絆

Φ内径 CFRP [積層構成] を表す

S-170 "Nexus"

設計	世安 功明	パイロット	高木 暁史	高橋 拓也
日付	2011.2.23	製図	T. B. T_DW	尺度 1:25
投影法 				
芝浦工業大学 Team Birdman Trial				
所 属				